

كيما كوت ١٠٠

- سيلر مائي ، مصنع بأساس راتنج الأكريليك ، يتغلغل داخل الأسطح يزيد من قوة إلتصاق طبقات الدهان وكذلك يحسن من معدل فرد الدهانات المائية.
- يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية الأسمنتية والجبسية الجديدة أو القديمة.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °س)

الكثافة :	١٠٢ ± ٠٠٢ جم / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة (بالوزن) :	٦٦ ± ١ %
نسبة المواد الصلبة (بالحجم) :	٤٢ ± ١ %
اللزوجة :	١٢٥ - ١٣٠
الأس الهيدروجيني (PH) :	٨ - ٩
معدل الاستهلاك :	١٠ - ١٢ م ^٢ / كجم

طريقة الاستخدام :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وتكون خالية من الزيوت أو الشحوم وأى مواد عالقة بها.
- يدهن كيما كوت ١٠٠ بالفرشاه أو بالرولة أو بمسدس الرش وذلك بعد التقليب الجيد قبل الاستخدام مع التخفيف للقوام المناسب بحسب حالة السطح.
- تدهن طبقة أو أكثر حسب حالة الأسطح.
- التخزين :** عامان من تاريخ الإنتاج فى ظروف جوية مناسبة.
- العبوات :** جالون ٢٥ لتر، بستله ٩ لتر.